

НАВОД НА ПОУЖИВАНЕ ОДВЕЖНО ОДЕВУ

НАВОД НА ПОУЖИВАНЕ ОДВЕЖНО ОДЕВУ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ЗАЩИТНО ОДЕВНО

KATSERIEUSE KASUTUSJUHEND

AIZSARGĀRĒVA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VEBŐRHÁZAT HASZNÁLTÁ UTASÍTÁS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИТНОГО ОДЕВЯ

APSAUGINIŲ DRABUŽIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE A HAINELOR DE PROTECȚIE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ

INSTRUKCA UŽITKOVANIA ODEŽDY OCHRANNEJ

GEBRAUCHSANLEITUNG DER SCHUTZKLEIDUNG

USER INSTRUCTIONS FOR PROTECTIVE CLOTHING

LANTI PRO®

GB USER INSTRUCTIONS FOR PROTECTIVE CLOTHING

Original text translation

Jacket, product code: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Trousers, product code: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Bib pants, product code: LPSR0248, LPSR0250, LPSR0252, LPSR0254, LPSR0256, LPSR0260

READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY BEFORE YOU START USING THE PRODUCT.

Keep these instructions for future reference.



WARNING! Read all safety warnings and safety use recommendations.

The jacket, trousers and bib pants – hereinafter referred to as “garment” or “protective clothing” are manufactured to meet the requirements of PN-EN 340:2006 (EN 340:2003) standard.

This garment is a new type of design, category I personal protective equipment (PPE) designed to protect the user against mechanical factors with superficial effects.

1. USE
The size of the garment should be selected properly. When selecting the size check whether it is comfortable and provides freedom of movement. Always check the size by trying the garment on before you start working.

Protective clothing should be selected to meet the requirements of each workplace as required by the workplace Occupational Safety and Health guidelines.

Protective clothing should be worn at all times during the performance of any work where there is a risk of superficial injury.

2. MATERIAL
The LAHTI PRO clothes are sewn of the basic cloth PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Cotton) with the surface weight of 267±13 g/m², the knee and elbow areas are protected with the cloth OXFORD (Polyester 600D) with the surface weight of 283±14 g/m² whilst the cloth PANTONE RED 186C is used for finishing of pockets.

The materials used to manufacture the clothing do not normally show any skin irritating properties and are not allergenic. However, they may occur some individual cases of such reactions in persons allergic to plastics. In such case, stop wearing the clothing and consult a physician. The products do not contain materials causing allergic reactions or showing carcinogenic, toxic or mutagenic properties.

3. PROTECTION PERFORMANCE
This garment is an item of personal protective equipment (PPE) that features a simple design and belongs to category I PPEs designed to protect the user against mechanical factors with superficial effects.

■ Protection limitations
The garment protects only the body parts they cover. They do not protect the user against extreme high and low temperatures. Avoid direct flame contact. The protection level refers only to the fabric the garments are made of and applies only to brand new, unwashed and unrepaired products. The protection level mentioned is based on a test performed in accordance with the above-mentioned standard using new clothing and does not take into account any changes resulting from wear.

■ Factors that reduce the protection performance
a) water penetration;
b) impact of fire or hot surfaces;

- c) impact of low temperatures;
d) solvents;
e) chemical agents, acids, bases;
f) caustic agents;
g) material ageing;
h) non-intended use.

4. SUITABILITY FOR USE

Use for its intended purpose only. Check the protective clothing for cleanliness, wear, suitability for the work activity planned and completeness before each use. Replace the clothing item with a new one if any mechanical damage, worn through spots, cracks, holes, torn seams, damage to fasteners are detected. While working pay attention to maintaining the clothing protective functions.

This protective clothing should not be repaired. In case of any damage, DO NOT REPAIR – withdraw from use and dispose of properly.

The product maintains its suitability for use for up to 3 years from the date of manufacture.

WARNING! In case of any mechanical damage, worn through spots, cracks, holes, torn seams, damage to fasteners, the protective clothing loses its suitability for use regardless of the time from the date of manufacture.

Once the clothing is no longer in use, dispose of it complying with the valid legal requirements.

5. MAINTENANCE

- Wash at temperatures up to 40°C Iron at temperatures up to 110°C
 Do not bleach Do not dry clean
 Set dryer at low heat

NOTE! While washing at home do not mix with other clothes. Extremely dry clothes may damage your washing machine.

Do not use any abrasive, scratching or caustic materials to clean the clothing. Long-term exposure to moisture, high or low temperature can change the product properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

6. STORAGE AND TRANSPORT
Store in original packaging, in a cool, dry, well-ventilated place away from any chemical agents and scratching or abrasive substances. Do not expose to UV radiation and direct heat sources.

Secure the protective clothing against the impact of weather conditions and mechanical damage during transport.

7. MARKING

The clothes are marked in the following way: the LAHTI PRO trademark, CE marking, article number, size, month and year of manufacturing, the pictogram “Observe manufacturer’s information”, composition of materials and pictograms related to cleaning and maintenance conditions are listed in Section 5 of this instruction sheet.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG DER SCHUTZKLEIDUNG

Übersetzung der Originalanleitung

Bluse, Produktcode: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Hose, Produktcode: LPSR0148, LPSR0150, LPSR0152, LPSR0154, LPSR0156, LPSR0160
Latzhose, Produktcode: LPSR0248, LPSR0250, LPSR0252, LPSR0254, LPSR0256, LPSR0260

LESEN SIE DIESSE GEBRAUCHSANLEITUNG VOR DER ARBEIT GENUA DURCH.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für künftige Anwendungen auf.



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Hinweise hinsichtlich der sicheren Nutzung.

Die Bluse, das Hose sowie das Latzhose – nachfolgend als „Kleidung“ oder „Schutzkleidung“ bezeichnet – werden gem. der Norm PN-EN 340:2006 (EN 340:2003) hergestellt.

Diese Schutzkleidung ist eine PSA mit einer einfachen Konstruktion. Sie gehört zur **I. Kategorie** und ist für den Schutz des Benutzers vor mechanischen Faktoren mit Oberflächenauswirkungen geeignet.

1. GEBRAUCH

Die Kleidungsgröße soll richtig angepasst werden. Bei der Auswahl der Schutzkleidungsgröße achten Sie darauf, dass sie bequem ist und eine Bewegungsfreiheit garantiert. Kontrollieren Sie die Größe, indem Sie die Kleidung vor der Arbeit anprobieren.

Passen Sie die Schutzkleidung den Anforderungen des entsprechenden Arbeitsplatzes an. Gem. der Arbeitsschutzanleitung für den entsprechenden Arbeitsplatz.

Tragen Sie die Schutzkleidung immer während aller Arbeiten, bei denen das Verletzungsrisiko des Körpers mit Oberflächenauswirkungen besteht.

2. MATERIAL

Die Arbeitsschutzkleidung LAHTI PRO wurde aus nachfolgenden Stoffen hergestellt: das Grundmaterial PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Baumwolle) mit dem Oberflächengewicht von 267±13 g/m², Knie- und Ellenbogeneinsätze aus dem Stoff OXFORD (Polyester 600D) mit dem Oberflächengewicht von 283±14 g/m² und Einsätze in den Taschen aus dem Stoff PANTONE RED 186C.

Die zur Herstellung eingesetzten Materialien verursachen meistens keine Hauterregungen und allergischen Reaktionen. In einigen Fällen kann es zu individuellen Reaktionen bei Personen, die gegen Kunststoffe empfindlich sind, kommen. In diesem Fall benutzen Sie diese Kleidung nicht mehr und setzen Sie sich in Kontakt mit dem Arzt. In diesem Produkt wurden keine Stoffe eingesetzt, die allergische Reaktionen hervorrufen können oder krebberzeugend, toxisch oder mutagen sein können.

3. SCHUTZWIRKSAMKEIT
Diese Kleidung ist eine PSA mit einer einfachen Konstruktion. Sie gehört zur **I. Kategorie** und ist für den Schutz des Benutzers vor mechanischen Faktoren mit den Oberflächenauswirkungen geeignet.

■ Schutzzeinschränkungen
Die Kleidungs schützen nur die Körperteile, mit denen sie bedeckt sind. Sie schützen den Benutzer nicht vor einer hohen oder niedrigen Temperatur mit einem Extremcharakter. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Flamme. Das Schutzniveau gilt nur für das Material, aus dem die Kleidungen gefertigt wurden und ist nur für neue Kleidungen gültig, die nicht gewaschen und nicht repariert wurden. Das erwähnte Schutzniveau basiert auf dem Test, der gem. der oben genannten Norm bei neuen Kleidungen durchgeführt wurde und die Änderungen infolge derer Abnutzung nicht berücksichtigt.

■ Die Faktoren, die die Schutzwirksamkeit verringern:
a) Wasserdurchdringung;

- b) Feuer oder heiße Oberflächen;
c) niedrige Temperaturen;
d) Lösemittel;
e) chemische Mittel, Säuren, Basen;
f) Ätzmittel;
g) Alterungsprozesse des Materials;
h) unbestimmungsgemäße Nutzung.

4. BRAUCHBARKEIT

Nur bestimmungsgemäß benutzen. Vor jedem Gebrauch die Sauberkeit der Kleidungen, deren Abnutzungsgrad, Nützlichkeit für vorgesehene Arbeitsschritte und deren Vollständigkeit prüfen. Wechseln Sie die Kleidung bei der Feststellung der mechanischen Beschädigungen, Durchscheuerstellen, Löcher, zerrissenen Beschädigungen und beschädigten Verschlüssen. Bei der Arbeit achten Sie auf die Erhaltung der Schutzfunktion der Kleidung.

Diese Kleidung kann nicht repariert werden. Bei einer Beschädigung NICHT REPARIEREN – nicht mehr tragen und entsorgen.

Die Lebensdauer beträgt 3 Jahre ab dem Produktionsdatum.

ACHTUNG! Bei irgendwelchen mechanischen Beschädigungen, Durchscheuerstellen, Rissen, Löchern, zerrissenen Nähten, beschädigter Verschlüssen verliert die Kleidung ihre Brauchbarkeit ohne Rücksicht auf den Zeitraum, ab dem Produktionsdatum abgelaufen ist.

Nach dem Nutzungsende der Kleidung entsorgen Sie sie nach den geltenden Vorschriften.

5. WARTUNG

- Bei 40° waschen Bis 110°C bügeln
 Nicht chlorieren Nicht chemisch reinigen
 In der Trockenschleimmaschine trocknen lassen

ACHTUNG! Beim Waschen zu Hause mit anderen Kleidungsstücken nicht waschen. Eine sehr verschmutzte Kleidung kann zur Beschädigung der Waschmaschine führen.

Benutzen Sie bei der Reinigung keine Scheuer-, Kratz- oder Ätzmittel. Eine langfristige Freuchtreinigung und die Einwirkung einer hohen oder niedrigen Temperatur haben einen Einfluss auf die Änderung der Produkteigenschaften, wofür der Hersteller nicht haftet.

6. LAGERUNG UND TRANSPORT

In einer Originalverpackung, an einer kühlen, trockenen, gut belüfteten und fern von jeglichen Chemikalien sowie Kratz- und Scheuermitteln lagern. Vor UV-Strahlung und direktem Sonnenlicht schützen.

Schützen Sie die Schutzkleidungen beim Transport vor atmosphärischen Einflüssen und mechanischen Beschädigungen.

7. KENNZEICHNUNG

Die Arbeitsschutzkleidung wird nachfolgend gekennzeichnet: LAHTI PRO- Zeichen, CE-Zeichen, Artikelnummer, Größe, Monat und Jahr der Herstellung, Piktogramm “S. Angaben des Herstellers”, Stoffzusammensetzung sowie die Piktogramme bezüglich der Reinigung und Wartung, genannt im Punkt 5 dieser Gebrauchsanleitung.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A HAINELOR DE PROTECȚIE

Traducere din instructiunea originală

Bluză, cod produs: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Pantaloni, cod produs: LPSR0148, LPSR0150, LPSR0152, LPSR0154, LPSR0156, LPSR0160
Salopeta, cod produs: LPSR0248, LPSR0250, LPSR0252, LPSR0254, LPSR0256, LPSR0260

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE SĂ UTILIZAȚI PRODUSUL TREBUIE SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Țineți-vă aceste instrucțiuni pentru a le putea folosi pe viitor.



ATENȚIONARE! Trebuie să citiți toate atenționările referitoare la siguranță și toate indicațiile legate de utilizarea în condiții de siguranță.

Bluză, pantaloni și salopeta – numite în continuare „haine” sau „îmbrăcămintă de protecție” sunt produse în conformitate cu standardul PN-EN 340:2006 (EN 340:2003).

Aceste haine sunt un mijloc de protecție personală cu construcție simplă, care aparține de **categoria I**, destinat pentru a proteja utilizatorul împotriva acțiunii factorilor mecanici care pot acționa asupra suprafeței.

1. UTILIZARE

Mărimea hainelor trebuie selectată în mod corectuzat. Atunci când selectați mărimea hainelor trebuie să aveți grijă la faptul că trebuie să fie confortabile și să asigure libertatea de mișcare. Trebuie să verificați mărimea înainte de începerea lucrării.

Îmbrăcămintă de protecție trebuie selectată în mod corectuzat pentru uzul la locul respectiv de muncă. În conformitate cu instrucțiunile de Protecție și siguranță a Muncii de la locul de muncă.

Trebuie să purtați îmbrăcămintă de protecție pe toată durata efectuării oricărui lucru în care există riscul de vătămare corporală cu efect de suprafață.

2. MATERIAL

Îmbrăcămintă LAHTI PRO este țesută din materialul de bază PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bumbac) cu greutatea de suprafață 267±13 g/m², inserții pe genunchi și coate din material OXFORD (Poliester 600D) cu greutatea de suprafață 283±14 g/m² precum și inserții la buzunare din materialul PANTONE RED 186C.

Materialele utilizate la producție nu produc în general inițiale pieeli sau reacții alergice. Pot apărea totuși cazuri individuale de astfel de reacții la persoanele alergice la materiale sintetice. În acest caz trebuie să încetați să utilizați aceste haine și să apelați la sfatul medicului. În produs nu s-a folosit materialul care pot provoca reacții alergice sau pot fi cancerogene, toxice sau mutagenice.

3. EFICACITATEA DE PROTECȚIE
Aceste haine sunt un mijloc de protecție personală cu construcție simplă care este inclus în **categoria I** destinate pentru protecția utilizatorului împotriva factorilor mecanici care pot avea impact asupra suprafeței.

■ Limitare de protecție

Îmbrăcămintă protejează doar aceste părți corporale pe care le acoperă. Nu protejează utilizatorul de temperaturile extreme de ridicate sau de scăzute. Evitați contactul cu local. Nivelul de protecție se referă doar la materialul din care sunt țesute hainele și este valabil doar pentru hainele noi, care nu au fost supuse sau reparate. Nivelul indicat de protecție se bazează și pe test efectuat în conformitate cu standardul sus-menționat pe haine noi și nu în cazul considerarea schimbărilor care au loc în urma utilizării.

■ Factori care diminuează eficacitatea de protecție

- a) îmbămbucșirea;
b) acțiunea focală sau a suprafețelor fierbinți;

- c) acțiunea temperaturilor scăzute;
d) dilatare;
e) substanțe chimice, acizi, baze;
f) substanțe corozive;
g) învechire material;
h) utilizare necorespunzătoare a destinației produsului.

4. CAPACITATEA DE UTILIZARE

Utilizați doar conform cu destinația. Înainte de fiecare utilizare verificați dacă hainele sunt curate, gradul de uzură, dacă sunt potrivite pentru activitățile de muncă prevăzute și dacă sunt complete. Hainele trebuie schimbate cu unele noi în cazul în care observați orice tip de deteriorări mecanice, fisuri, fisuri, găuri, rupere cusătur, deteriorare a pieșelor de prindere. În timpul lucrului trebuie să aveți grijă la păstrarea funcțiilor de protecție ale hainelor.

Aceste produse de îmbrăcămintă de protecție nu trebuie reparate. În cazul în care apare orice fel de deteriorare NU REPARAȚI – retrageți din uz și reciclați.

Perioada de valabilitate de utilizare este de 3 ani de la data de producție.

ATENȚIE! În cazul în care apare orice tip de deteriorare mecanică, fisurare, fisuri, găuri, rupere de cusături, deteriorare a pieșelor de prindere hainele își pierd capacitatea de utilizare indiferent de perioada scursă de la data de producție.

După ce ați uzat hainele trebuie să le reciclați în conformitate cu normele legale în vigoare.

5. MOD DE ÎNȚERINERE

- Spălați la temp. 40°C Călcați până la 110°C
 Nu folosiți clorină Nu curățați chimic
 Țucați în mașina de uscat rufe

ATENȚIE! A se spăla în casă împreună cu alte haine. Hainele foarte murdare pot duce la deteriorarea mașinii de spălat.

Pentru curățarea nu trebuie să folosiți niciun material abraziv, aspru sau coroziv. Acțiunea îndelungată a umidității, temperaturi ridicate sau scăzute, are impact asupra capacităților produsului pentru care producătorul nu este responsabil.

6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

A se depozita în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat, bine ventilat, departe de orice substanțe chimice, aspre și abrazive. A se proteja de acțiunea razelor UV și de sursele directe de foc.

În timpul transportului hainele de lucru trebuie protejate împotriva factorilor atmosferici și a deteriorărilor mecanice.

7. MARCĂ

Îmbrăcămintă este marcată: semnul LAHTI PRO, semnul CE, număr produs, mărime, lună și anul de fabricare, pictograma „Vezi informația producătorului”, compoziția materialelor și pictogramele, referitoare la condițiile de curățare și întreținere, enumerate în pct. 5 al acestor Instrucții.

PL INSTRUKCIJA UŻYTKOWANIA ODEŻY OCHRANNEJ

Instrukcja oryginalna

Bluza, kod produktu: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Spodnie, kod produktu: LPSR0148, LPSR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Spodnie na szelkach, kod produktu: LPSR0248, LPSR0250, LPSR0252, LPSR0254, LPSR0256, LPSR0260



PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALŻY ZAPOZNAĆ SIĘ NIEJ SZSZA INSTRUKCJĄ.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Bluza, spodnie oraz spodnie na szelkach – dalej „ubranie” lub „odzież ochronna” są wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 340:2006 (EN 340:2003).

Niniejsze ubranie jest środkiem ochrony osobistej o prostej konstrukcji, należącym do **kategorii I**, przeznaczonym do ochrony użytkownika przed działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne.

1. UŻYTKOWANIE

Rozmiar ubrania powinien być dobrany we właściwy sposób. Przy doborzeniu rozmiaru ubrania należy zwrócić uwagę na to, żeby było wygodne i żeby dawalo swobodę ruchu. Rozmiar należy sprawdzić, przymierzając ubranie przed przystąpieniem do pracy.

Odzież ochronna powinna być dobrana odpowiednio do użycia na danym stanowisku pracy, zgodnie ze stanowkową instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Odzież ochronna powinna być noszona cały czas w okresie wykonywania wszelkich prac, gdzie występuje ryzyko uszkodzenia ciała o skutkach powrotnymi przepisami.

2. MATERIAŁ

Ubrania LAHTI PRO wykonane są z tkaniny zasadniczej PANTONE COOL GREY (65% Poliester / 35% Bawełna) o masie powierzchniowej 267±13 g/m², wstawki na kolana i łokciki z tkaniny OXFORD (Poliester 600D) o masie powierzchniowej 283±14 g/m² oraz wstawki w kieszeniach z tkaniny PANTONE RED 186C.

Użyte do produkcji materiały nie wywołują na ogół podrażnień skóry ani reakcji alergicznych. Mogą jednak występować indywidualne przypadki takich reakcji u osób uczulonych na tworzywa sztuczne. Należy wtedy zaprzestać użytkowania tej odzieży i skonsultować się z lekarzem. W wybrane nie użyto materiałów, które mogą powodować reakcje alergiczne lub mogą być rakotwórcze, toksyczne lub mutagenne.

3. SKUTECZNOŚĆ OCHRONY

Niniejsze ubranie jest środkiem ochrony osobistej o prostej konstrukcji należącym do **kategorii I**, przeznaczonym do ochrony użytkownika przed działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne.

■ Ograniczenia ochrony

Ubrania chronią tylko te części ciała, które okrywa. Nie chronią użytkownika przed wysoką i niską temperaturą o charakterze ekstremalnym. Umieść zniekiedy z plamieniem. Poziom ochrony dotyczy tylko materiału, z którego uszyto ubranie i jest ważny tylko dla ubrań nowych, nie pranych, nie naprawianych. Wymieniony poziom ochrony bazuje na teście wykonanym zgodnie z ww. normą na nowych ubraniach i nie uwzględnia zmian powstających na skutek zużycia.

■ Czynniki zmniejszające skuteczność ochrony

- a) nasiąknięcie wodą;

- b) działanie ognia lub gorących powierzchni;
c) działanie niskich temperatur;
d) rozpuszczalniki;
e) środki chemiczne, kwasy, zasady;
f) środki żrące;
g) starzenie się materiału;
h) użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

4. PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem sprawdzić czyśność ubrania, stopień zużycia, przydatność do przewidzianych czynności roboczych oraz jego kompletność. Odzież należy wymienić na nową w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, przetarć, pęknięć, dziur, rozwarowań szwów, uszkodzonych zapęg. Podczas pracy należy zwracać uwagę na zachowanie funkcji ochronnych ubrania.

Niniejsze ubranie ochronne nie podlega naprawie. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia NIE NAPRAWIAĆ – wywołać zużycia i zutylizować. Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, przetarć, pęknięć, dziur, rozwarowań szwów, uszkodzonych zapęg, ubranie traci przydatność do użycia bez względu na okres jaki upłynął od daty produkcji.

Po zakończeniu użytkowania ubrania, należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. SPOSÓB KONSERWACJI

- Pracować w temperaturze 40°C Prasować w temperaturze do 110°C
 Nie chlorować Nie czyścić chemicznie
 Suszyć w suszarnie

UWAGA! Podczas prania w warunkach domowych nie prać z inną odzieżą. Bardzo zabrudzone ubranie może spowodować zniszczenie pralki. Do czyszczenia nie należy używać żadnych materiałów ściernych, drapiących lub żrących. Długotrwałe działanie wilgoci, wysokich lub niskich temperatury wpływa na zmianę właściwości produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

6. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, z dala od wszelkich środków chemicznych, drapiących i ściernych. Chronić przed promieniami UV i przed bezpośrednim działaniem ciepła.

Podczas transportu ubrania ochronne należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

7. ZNAKOWANIE

Ubrania są oznakowane: znak LAHTI PRO, znak CE, numer artykułu, rozmiar, miesiąc i rok produkcji, piktogram „Patrz informacje producenta”, skład materiałowy oraz piktogramy, dotyczące warunków czyszczenia i konserwacji, wymienionych w p. 5 niniejszej instrukcji.

LT APSAUGINI

